

缓冲式金属配件吸盘 / NAPCTS · YS

型号

NAPC ^①T S - ^②5-3 - ^③N - ^④T

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 · 行程 mm

5-3	φ5-3	30-6	φ30-6
5-6	φ5-6	30-15	φ30-15
7-3	φ7-3	30-30	φ30-30
7-6	φ7-6	40-6	φ40-6
10-3	φ10-3	40-15	φ40-15
10-10	φ10-10	40-30	φ40-30
10-15	φ10-15	60-6	φ60-6
15-3	φ15-3	60-15	φ60-15
15-10	φ15-10	60-30	φ60-30
15-15	φ15-15	90-10	φ90-10
18-3	φ18-3	90-30	φ90-30
18-10	φ18-10	90-50	φ90-50
18-15	φ18-15		
20-3	φ20-3		
20-10	φ20-10		
20-15	φ20-15		

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

注) 直径为 φ5、7 的吸盘金属配件没有使用干式轴承。

金属配件规格

吸盘直径		φ5/7		φ10 ~ 60		φ90		
真空接口方向		纵	横	纵	横	纵	横	
配管接头	无接头	M3	M3	M5	M5	Rc1/8	Rc1/8	
	笋形接头	φ4 × 2.5	○ (M3)	○ (M3)	×	×	×	×
		φ6 × 4	×	×	○ (M5)	○ (M5)	×	×
	快速接头	φ4 × 2.5	○ (M3)	○ (M3)	×	×	×	×
φ6 × 4		×	×	○ (M5)	○ (M5)	×	×	
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—

金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘										
		5	7	10	15	18	20	30	40	60	90	
金属配件	纵向接口	NAPFYS-5A-3-K	○	○								
		NAPFYS-5A-6-K	○	○								
		NAPCTS-10-3-K			○	○	○	○				
		NAPCTS-10-10-K			○	○	○	○				
		NAPCTS-10-15-K			○	○	○	○				
		NAPFYS-20B-6-K							○	○	○	
		NAPFYS-20B-15-K							○	○	○	
		NAPFYS-20B-30-K							○	○	○	
		NAPFYS-60-10-K										○
	NAPFYS-60-30-K										○	
	NAPFYS-60-50-K										○	
	横向接口	NAPFYS-5A-3-K	○	○								
		NAPFYS-5A-6-K	○	○								
		NAPJYS-10-3-K			○	○	○	○				
		NAPJYS-10-10-K			○	○	○	○				
		NAPJYS-10-15-K			○	○	○	○				
		NAPFYS-20B-6-K							○	○	○	
		NAPFYS-20B-15-K							○	○	○	
NAPFYS-20B-30-K								○	○	○		
NAPFYS-60-10-K											○	
NAPFYS-60-30-K										○		
止动螺纹	TN-PC-10-M5			○	○	○	○					
	TN-PC-30-M6							○	○	○		
	TN-PC-90-M12										○	

注1) 直径为 φ5、7 以下的吸盘请直接安装在金属配件上。
注2) 直径为 φ10 以上的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。