

# 缓冲式金属配件吸盘 / NAPHTS · YS

## 型号

NAPH <sup>①</sup>T <sup>②</sup>S - <sup>③</sup>30-6 - <sup>④</sup>N - <sup>⑤</sup>T

①真空接口方向

②吸盘直径 · 行程 mm

③吸盘橡胶材质

T	纵向接口
Y	横向接口

30-6	φ 30-6	65-10	φ 65-10
30-15	φ 30-15	65-30	φ 65-30
30-30	φ 30-30	65-50	φ 65-30
45-6	φ 45-6	90-10	φ 90-10
45-15	φ 45-15	90-30	φ 90-30
45-30	φ 45-30	90-50	φ 90-50

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

④接头

无记号	无
T	笋形接头
O	快速接头

## 金属配件规格

吸盘直径		φ 30/45		φ 65/90		
真空接口方向		纵	横	纵	横	
配管接头	无接头	M5	M5	Rc1/8	Rc1/8	
	笋形接头	φ 4×2.5	×	×	×	×
		φ 6×4	○ (M5)	○ (M5)	×	×
	快速接头	φ 4×2.5	×	×	×	×
		φ 6×4	○ (M5)	○ (M5)	×	×
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—

## 金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘				
		30	45	65	90	
金属配件	纵向接口	NAPFTS-20B-6-K	○	○		
		NAPFTS-20B-15-K	○	○		
		NAPFTS-20B-30-K	○	○		
		NAPFTS-60-10-K			○	○
		NAPFTS-60-30-K			○	○
		NAPFTS-60-50-K			○	○
	横向接口	NAPFYS-20B-6-K	○	○		
		NAPFYS-20B-15-K	○	○		
		NAPFYS-20B-30-K	○	○		
		NAPFYS-60-10-K			○	○
		NAPFYS-60-30-K			○	○
		NAPFYS-60-50-K			○	○
止动螺纹	TN-PF-25-M6	○	○			
	TN-PH-65-M10			○	○	

注 1) 吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。