

# 薄形吸盘单体 /PAG

## 型号

PAG - 10A - N

①吸盘直径 mm

5B	φ5
10A	φ10
10B	φ10
15A	φ15
15B	φ15
20A	φ20
20B	φ20
25	φ25
30	φ30
30B	φ30
40	φ40
50	φ50

②吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	5 ~ 15 Ω · cm

注)体积电阻率为橡胶的导电性质, 表示每cm<sup>3</sup>的电阻值。

## 外形尺寸图

(mm)

