

附接头固定式金属配件吸盘 / PDTK · PDYK

型号

①
PDTK - ②

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 mm

20	φ 20
30	φ 30
40	φ 40
50	φ 50
60	φ 60
70	φ 70
80	φ 80
100	φ 100

金属配件规格

吸盘直径		φ 20 ~ 50		φ 60 ~ 100		
真空接口方向		纵	横	纵	横	
配管接头	无接头	×	×	Rc1/8	Rc1/8	
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	×	×
金属配件安装方法		公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	

吸盘标准规格

记号	材质	硬度 (Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
CR	氯丁橡胶	A15/S	-30 ~ 130℃	黑色	-

金属配件对应一览

		型号	圆形吸盘							
			20	30	40	50	60	70	80	100
金属配件	纵向接口	PFTK-15-K	○							
		PFTK-25-K		○	○					
		PFTK-50-K				○				
		PFTK-60-K					○	○	○	○
	横向接口	PFYK-20-K	○							
		PFYK-30-K		○	○					
		PFYK-50-K				○				
		PFYK-60-K					○	○	○	○
止动螺纹	TN-PF-20-M5	○								
	TN-PF-25-M6		○	○						
	TN-PF-50-M8				○					
托架	PDH-20-M5	○								
	PDH-30		○							
	PDH-40			○						
	PDH-50				○					
	PDH-60					○				
	PDH-70						○			
	PDH-80							○		
PDH-100								○		

注 1) 把吸盘安装到金属配件时需要使用托架。

2) 直径为 φ 20 ~ φ 50 的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。

3) 直径为 φ 60 ~ φ 100 的吸盘请把金属配件直接安装在托架上。