

小型固定式金属配件吸盘 /PS

型号

PS - ^①2A - ^②M - ^③N

①吸盘直径 (mm)

1.5A	φ 1.5	10A	φ 10
2A	φ 2	15	φ 15
3.5A	φ 3.5	20	φ 20
2×4A *	2×4	25	φ 25
3.5×7A *	3.5×7	30	φ 30
5A	φ 5	35	φ 35
6A	φ 6	40	φ 40
8A	φ 8	50	φ 50

②配件安装螺纹

M	公螺纹
F	母螺纹

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

注) *处为长圆形吸盘。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	-
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	-
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	-
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230℃	黑色白点	-
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120℃	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	黑色红点	5 ~ 15 Ω · cm

注)体积电阻率为橡胶的导电性质,表示每cm³的电阻值。

金属配件对应一览

安装螺纹	型号	圆形吸盘													长圆形吸盘	
		1.5A	2A	3.5A	5A	6A	8A	10A	15	20	25	30	40	50	2×4A	3.5×7A
公螺纹	TN-PS-2A-M3	○	○	○												
	TN-PS-10-M5				○	○	○	○								
母螺纹	TN-PS-2A-M3F	○	○	○												
	TN-PS-10-M5F				○	○	○	○								

注1)吸盘直径为φ15以上的金属配件与吸盘是铆接在一起的,所以不能分解。

更换时需要金属配件与吸盘一起更换。