

# 附接头固定式金属配件吸盘 / PFTK · PFYK

## 型号

① ② ③ ④  
PF T K M - 2A - N

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②配管接头

无记号	笋形接头
M	快速接头

③吸盘直径 mm

1.5A	φ 1.5	25	φ 25
2A	φ 2	30	φ 30
3.5A	φ 3.5	35	φ 35
2×4 *	2×4	40	φ 40
2×4A *	2×4	50	φ 50
3.5×7 *	3.5×7	60	φ 60
3.5×7A *	3.5×7	80	φ 80
5A	φ 5	95	φ 95
6A	φ 6	100	φ 100
8A	φ 8	150	φ 150
10A	φ 10	200	φ 200
15	φ 15		
20	φ 20		

④吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注) 上面以外的材质也可以制作, 请与本公司协商。

注1) \* 处为长圆形吸盘。

注2) 2×4, 3.5×7 只有笋形接头。

注3) 2×4A, 3.5×7A 只有快速接头。

## 金属配件规格

吸盘直径		φ 1.5 ~ 3.5×7		φ 5 ~ 10		φ 15 ~ 50		φ 60 ~ 95		φ 100 ~ 200
真空接口方向		纵	横	纵	横	纵	横	纵	横	横
配管接头	无接头	×	×	×	×	×	×	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
	笋形接头	φ 4×2.5	○	○	×	×	×	×	×	×
		φ 6×4	×	×	○	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×	×
	快速接头	φ 4×2.5	○ (M3)	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×	×
φ 6×4		×	×	×	×	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×
金属配件安装方法		安装板	母螺纹	公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	母螺纹

注) 纵向接口的笋形接头为 φ 8 以下的吸盘与金属配件是一体型。

## 吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120°C	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75°C	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230°C	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120°C	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	黑色红点	5 ~ 15 Ω · cm

注) 体积电阻率为橡胶的导电性质, 表示每 cm<sup>3</sup> 的电阻值。