

附接头固定式金属配件吸盘 / PJTK · PJYK

型号

① ② ③
PJ T K - 6 - N

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 mm

6	φ 6	35	φ 35
8	φ 8	40	φ 40
10	φ 10	50	φ 50
15	φ 15	60	φ 60
20	φ 20	70	φ 70
25	φ 25	80	φ 80
30	φ 30		

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶
NE	导电性丁腈橡胶
SE	导电性硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

金属配件规格

吸盘直径		φ 6/8		φ 10 ~ 50		φ 60 ~ 80	
真空接口方向		纵	横	纵	横	纵	横
配管接头	无接头	×	×	×	×	Rc1/8	Rc1/8
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○	○ (M5)	○ (M5)	○ (M5)	×
金属配件安装方法		公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹

注) φ 6.8的纵向接口的金属配件与吸盘是一体型。

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120°C	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75°C	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230°C	黑色白点	—
NE	导电性丁腈橡胶	A70/S	-26 ~ 120°C	黑色蓝点	800 ~ 1000 Ω · cm
SE	导电性硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	黑色红点	5 ~ 15 Ω · cm

注) 体积电阻率为橡胶的导电性质,表示每cm³的电阻值。

金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘													
		6	8	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	
金属配件	纵向接口	PFTK-5A-K	○	○											
		PFTK-15-K			○	○	○	○							
		PFTK-25-K							○	○	○				
		PFTK-50-K										○			
		PFTK-60-K											○	○	○
	横向接口	PFYK-5A-K	○	○											
		PFYK-15-K			○	○	○	○							
		PFYK-25-K							○	○	○				
		PFYK-50-K										○			
		PFYK-60-K											○	○	○
止动螺纹	TN-PF-15-M5			○	○										
	TN-PF-20-M5					○	○								
	TN-PF-25-M6							○	○	○					
	TN-PF-50-M8										○				

注1) 直径为 φ 8以下的吸盘请直接安装在金属配件上。
 注2) 直径为 φ 10 ~ φ 50的吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。
 注3) 直径为 φ 60以上的吸盘,吸盘上有安装螺纹,把金属配件直接拧在吸盘上。