

附接头固定式金属配件吸盘 /PWTK · YK

型号

PW T K - 3.5 × 7 - N

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径(短径 × 长径)mm

3.5 × 7	5 × 30
4 × 10	6 × 10
4 × 20	6 × 20
4 × 30	6 × 30
5 × 10	8 × 20
5 × 20	8 × 30

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

金属配件规格

吸盘直径		3.5 × 7 ~ 8 × 30	
真空接口方向		纵	横
配管接头	无接头	×	×
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×
		φ 6 × 4	○ (M5)
金属配件安装方法		安装板	安装板

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75℃	蓝色	—

金属配件对应一览

	型号	长圆形吸盘											
		3.5 × 7	4 × 10	4 × 20	4 × 30	5 × 10	5 × 20	5 × 30	6 × 10	6 × 20	6 × 30	8 × 20	8 × 30
纵向接口	PWTK-3.5 × 7-K	○											
	PWTK-4 × 10-K		○			○			○				
	PWTK-4 × 20-K			○			○			○		○	
	PWTK-4 × 30-K				○			○			○		○
横向接口	PWYK-3.5 × 7-K	○											
	PWYK-4 × 10-K		○			○			○				
	PWYK-8 × 20-K			○			○			○		○	
	PWYK-4 × 30-K				○			○			○		○